

Pro1

SUURIIN RAKENNUKSIIN



• VUOTOVAHTI

Leakomatic Pro sarjan monipuolisuus antaa tehokkaan turvan ja valvonnan kaiken kokoisissa kiinteistöissä sekä käyttövesiputkistojen, että suljettujen kiertojen osalta. Pro1 mahdollistaa myös vedenkulutuksen mittauksen, seurannan ja raportoinnin.

Leakomatic

Pro1

Leakomatic Pro1 on tehokas vesivuotojen valvontajärjestelmä, joka voidaan helposti mukauttaa erilaisiin kiinteistöihin, kuten kerros- ja rivitaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin, liikekiinteistöihin, tuotantolaitoksiin ja arvokiinteistöihin. Pro1-sarja sopii siis kaikkiin rakennuksiin.

Pro1 mahdollistaa myös vedenkulutuksen mittauksen, seurannan ja raportoinnin. Vedenkulutuksen mittaus mahdollistaa myös Tilavuustestin käytön, joka suojaa rakennusta suurilta vesivuodoilta, katkaisemalla veden välittömästi esim. putkirikon sattuessa.

KAIKKIIN RAKENNUKSIIN

- ✓ Mahdollistaa koko kiinteistön vedenhallinnan vuotojen ehkäisemisestä vedenkulutuksen seurantaan ja laskuttamiseen yhdellä ratkaisulla
- ✓ Suojaa rakennusta 24/7 isoilta virtausvuodoilta, tihkuvuodoilta ja piilovuodoilta
- ✓ Asetus- ja raja-arvot voidaan sovittaa erikseen jokaiselle kiinteistölle
- ✓ Voidaan liittää ja ohjata erillisen taloautomaatio- tai hälytysjärjestelmän kautta
- ✓ Mahdollistaa myös suljettujen kiertojen, kuten pattereiden ja lattialämmityskiertojen valvonnan

LEAKOMATIC PRO CLOUD

- ✓ Käyttö ja hälytyskäsitteily puhelimella, tabletilla tai tietokoneella
- ✓ Käyttötilojen ohjaus, hälytysten kuitaaminen ja asetusten muokkaus
- ✓ Hälytysviestit voidaan toimittaa usealle vastaanottajalle. Rajoittamaton käyttäjämäärä neljällä käyttöoikeustasolla
- ✓ Automaattinen loki rekisteröi kaikki tapahtumat
- ✓ Antaa graafisen yleiskuvan kiinteistön vedenkäytöstä päivä-, viikko- ja kuukausitasolla

Pro1 ominaisuudet

Venttiilikoot	DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, 2xDN40, 2xDN50 (5,8 – 80 m ³ /h)
Venttiilityyppi	Magneettiventtiili NO (Normaalisti auki)
Painehäviö (venttiili)	0,3 bar (kaikki venttiilikoot)
Käyttötilat	Kotona, poissa, ohitus
Virtalähde	24 VDC (Virta-adapteri 230/24V)
Käyttölämpötila	+0 ... +90 °C
Vuototestit	Tiivystesti, pikatesti, virtaustesti
Valinnaiset vuototestit	Tilavuustesti (liitanta vesimittariin)
Etäyhteys	Wifi
Leakomatic Cloud	Etäohjaus, käyttäjien lisääminen ja hallinta, automaattiset ohjelmistopäivitykset, vedenkulutuksen tilastointi, seuranta ja raportointi (lisävaruste)
Käyttötilojen ja hälytysten hallinta	Paikallisesti, Leakomatic Pro Cloudin tai sisääntulon kautta
Hälytystieto	Paikallisesti, Leakomatic Pro Cloudin tai ulostulon kautta
Asetusten muuttaminen	Paikallisesti tai Leakomatic Pro Cloudin kautta
Sisääntulot	2 digitaalituloa 3V, 1 analoginen tulo 4-20 mA
Ulostulot	1 relelähtö
Vedenkulutuksen mittaus	Leakomatic Pro Cloudin kautta (liitanta vesimittariin)
Lisävarusteet	Vuotohälytys, hälytysjärjestelmäohjaus, vesimittari (vedenkulutuksen mittaus, tilavuustesti), lämpötila-/painelähetin (varoitushälytys)